

DS SUPERAGRI 15W40

BASE MINERAL

DS SUPER AGRI 15W-40 é um lubrificante multiusos para máquinas agrícolas modernas: motores diesel turboalimentados ou não, motores a gasolina, transmissões, travões molhados, sistemas hidráulicos.

APLICAÇÕES

DS SUPER AGRI 15W-40 é recomendado para as seguintes máquinas agrícolas que operam em condições normais: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE, INTERNATIONAL HARVESTER, RENAULT, DEUTZ NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI...

VANTAGENS

- Controlo de depósitos junto dos segmentos que aumenta a proteção e longevidade do motor.
- Excecionais propriedades dispersivas, o controlo de fuligem evita o entupimento do filtro do óleo durante todo o intervalo da mudança do óleo.
- Proteção antidesgaste.
- Um único lubrificante para lubrificar o motor, transmissões (caixas de velocidades e eixos), travões molhados, sistemas hidráulicos, de modo a evitar utilização incorreta ou mistura.

		DS SUPERAGRI 15W40
Grau de viscosidade	SAE J 300	15W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.884
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	94,4 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	13,5 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	139,0
Punto de inflamación	ASTM D92	234,0 ° C / 453,0 ° F
TBN	ASTM D2896	11,0 mg KOH / g
Ponto de gota	ASTM D97	-33 ° C / -27 ° F



PERFORMANCES

DS SUPERAGRI 15W40 atende ou excede as especificações mais comuns e requisitos de OEM:

- MERCEDES-BENZ - MB 227.1 MOTOR
- CATERPILLAR - TO-2 TRANSMISSÃO
- ZF - TE-ML 06C TRANSMISSÃO
- FORD - M2C 159 B TRANSMISSÃO
- FORD - 30/40 TRANSMISSÃO
- JOHN DEERE - JDM 27 TRANSMISSÃO
- MASSEY FERGUSON - MF 1139 TRANSMISSÃO

DS SUPERAGRI 15W40 atende as seguintes normas:

- SAE - 15W-40 MOTOR / 80W-90 TRANSMISSÃO
- API - CF-4 / SF MOTOR / CH-4 MOTOR / GL-4 TRANSMISSÃO
- ACEA - E5 MOTOR - (controle de fuligem)
- NEW HOLLAND TRANSMISSÃO
- AFNOR - 48603 HV HIDRÁULICO
- ISO - VG 68 / 100 HIDRÁULICO

RECOMENDAÇÕES

Mudança do óleo: de acordo com os requisitos do fabricante e ajustar de acordo com a sua utilização.

IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos a implementar em caso de derrame acidental e para a eliminação do produto e seus efeitos no ambiente.

A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as características gerais dos nossos produtos podem variar.