

MOTUL E-AUTO COOL DHC



سائل تبريد جاهز للاستخدام للسيارات الهائي بريد الآسيوية
مضاد للتآكل ومضاد للتجمد، حماية -37 درجة مئوية / -35 درجة فهرنهايت
تكنولوجيا بي هائي بريد (P-Hybrid Tech)
خال من النيتريت / الأمينات / البورات / السيليكات

أنواع الاستخدام

موتول إي أوتوكول (MOTUL e-AUTO COOL) هو سائل تبريد جاهز للاستخدام وطويل العمر تم تطويره خصيصاً للسيارات الهجينة الآسيوية HEV و PHEV. استناداً إلى أحادي إيثيلين جليكول واستخدام تقنية هائي بريد بي من موتول (MOTUL P-Hybrid Tech) المستند إلى مادة P-OAT (تكنولوجيا الأحماض العضوية الفوسفاتية)، يضمن موتول إي أوتوكول نقلاً ممتازاً للحرارة من أجل التشغيل الأمثل للمحرك والنظام الهائي بريد ، كما أنه مناسب تماماً لمعظم المركبات ذات العلامات التجارية الآسيوية التقليدية: تويوتا ولكزس وكيا وهونداي ونيسان وإنفينيتي وسوزوكي وما إلى ذلك.

مستويات الاداء

"المعايير ومواصفات الشركة المصنعة:

ASTM D3306- D6210

JIS K2234 (ياباني)

KSM 2142 (كوري)

يحتوي على مادة مرارة لمنع الشرب: تتمتع سوائل التبريد ومضادات التجمد بطعم حلو ولكنها ضارة. يلبي بشكل خاص متطلبات المعايير اليابانية (JIS) والكورية (KSM) المطلوبة من قبل معظم المركبات الآسيوية لكل من المركبات الهجينة والتقليدية. يوفر إضافة الفوسفات حماية متزايدة وطويلة العمر للمحرك و/أو دائرة تبريد النظام الهجين ضد التجمد والقشور. يزيد الفوسفات بشكل خاص من الحماية ضد تآكل المعادن الحديدية وغير الحديدية والألمنيوم وسبائك الألومنيوم في درجات الحرارة العالية. يعزز تقنية بي-هائي بريد (تقنية هائي بريد) من شركة موتول تبادل الحرارة ويسمح بتبريد المحرك بكفاءة مع تأخير نقطة الغليان. تحتفظ تقنية P-OAT هذه بخصائصها المضادة للتآكل حتى في درجات الحرارة العالية وتضمن التوافق الممتاز لمنتج إي أوتوكول (e-AUTO) من شركة موتول مع وجود البقايا المتبقية في المبردات. يسمح الاستهلاك المحدود لمثبطات التآكل بتمديد فترات تصريف المياه. يزيد من عمر مضخة المياه ومنظم الحرارة ويتجنب التجويف. متوافق مع مانع التسرب من الخراطيم والمكونات البلاستيكية.

التوصيات

جاهز للاستخدام، لا تضاف أي ماء.
فترات تصريف السائل: راجع توصيات الشركة المصنعة.
انتبه، قم بمراقبة أو تصريف سائل التبريد فقط عندما يكون المحرك بارداً.
لا تخلطه مع منتجات غير P-OAT.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL E-AUTO COOL DHC



سائل تبريد جاهز للاستخدام للسيارات الهاني بريد الآسيوية
مضاد للتآكل ومضاد للتجمد، حماية -37 درجة مئوية / -35 درجة فهرنهايت
تكنولوجيا بي هاني بريد (P-Hybrid Tech)
خال من النيتريت / الأمينات / البورات / السيليكات



لا ينبغي استخدام هذا المنتج لحماية أنظمة مياه الشرب من التجمد.
الخطير. اتبع الاحتياطات اللازمة عند الاستخدام..

المواصفات

Pink	Visual	Color
1.071	ASTM D4052	(Density at 20°C (68°F
C / -35.0 °F° 37.0-	ASTM D1177	Freezing point
7.9	ASTM D1287	pH
C / 235.0 °F° 113.0	ASTM D1120	Boiling point

TECHNICAL DATA SHEET
2/3
Motul

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

06/25

MOTUL E-AUTO COOL DHC



سائل تبريد جاهز للاستخدام للسيارات الهاندي بريد الاسيوية
مضاد للتآكل ومضاد للتجمد، حماية -37 درجة مئوية / -35 درجة فهرنهايت
تكنولوجيا بي هاندي بريد (P-Hybrid Tech)
خال من النيتريت / الأمينات / البورات / السيليكا



STANDARDS	
D3306, D6210	ASTM STANDARD
JIS 2234	

