

**Engine clean додається в моторну оливу перед її заміною
Для бензинових двигунів та дизелів**

ПРИЗНАЧЕННЯ

MOTUL ENGINE CLEAN розроблено для використання в усіх типах бензинових двигунів чи дизелів, атмосферних чи з турбонаддувом, з каталітичними нейтралізаторами чи без них, сумісний з будь-якими типами палива. MOTUL ENGINE CLEAN ефективно очищає всі типи відкладень в двигуні. Видаляє мікрочасточки під час заміни оливи. MOTUL ENGINE CLEAN забезпечує прекрасне мащення поверхонь під час очистки.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

Motul Engine Clean додається до оливи перед її заміною і дозволяє:

- зменшити зношування;
- зменшити витрати оливи і палива;
- відновлення компресії в циліндрах;
- зниження вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах;
- видалити відкладення, лаки та інші продукти неповного згоряння робочої суміші з гідрокомпенсаторів, поршневих канавок і кілець;
- забезпечити повноту та подовжити роботу свіжої оливи;
- подовжити строк безвідмовної експлуатації систем доочищення відпрацьованих газів (TWC, DPF, SCR).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перед кожною заміною оливи додати в прогрітій двигун засіб Engine Clean. Дати двигуну попрацювати в режимі холостого ходу 15 хвилин. Замінити моторну оливу і фільтр. Вміст одного флакону достатньо для об'єму оливи 5 літрів. Для великих об'ємів, необхідно додавати 60 мл продукту Engine Clean на кожний додатковий літр оливи. Не перевищувати рекомендовану пропорцію. За необхідності повторити процедуру очищення.

При сумісному використанні з Fuel System Clean і Diesel System Clean дозволяє суттєво знизити викиди шкідливих речовин при проходженні технічного огляду.

БЕЗПЕКА Перед використанням необхідно зверитись з паспортом безпеки та інформацією зазначеною на етикетці.



MOTUL ENGINE CLEAN AUTO PRO

Engine clean додається в моторну оливу перед її заміною
Для бензинових двигунів та дизелів