

ENGINE OIL STOP LEAK

Sellador de fugas de aceite de motor
Aditivo sellador para añadir al circuito de aceite de motor
Para circuitos de aceite de bucle cerrado

APLICACIONES

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK está diseñado para utilizarse en todo tipo de motores de 4 tiempos, diésel y de gasolina, con aspiración natural o turbocompresor, con o sin convertidor catalítico y con cualquier tipo de combustible. MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK sella de forma eficaz pequeñas fugas y filtraciones de aceite que pueden tener graves consecuencias. Este producto actúa de forma rápida y eficaz en todo tipo de circuitos de aceite de bucle cerrado. Gracias a la utilización de un conjunto de aditivos altamente eficaz, bloquea las pérdidas de aceite provocadas por las fugas. Además, mantiene la flexibilidad de las juntas del motor y evita las fugas de aceite a través de las juntas. Compatible con todo tipo de aceites de motor minerales y sintéticos. Recomendado para su utilización en turismos, vehículos comerciales, etc. y en todos los motores con circuito de aceite de bucle cerrado.

PRESTACIONES

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK, añadido al circuito de aceite de motor, permite:

- Sellar pequeñas fugas y filtraciones de gran importancia
- Frenar las pérdidas de aceite en el motor provocadas por fugas

RECOMENDACIONES

Una dosis de 300 ml es suficiente para tratar 5 litros de aceite de motor. Añada MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK al aceite de motor. En el caso de volúmenes superiores, añada 50 ml de MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK por cada litro adicional de aceite de motor. El producto actúa durante la utilización del vehículo. Atención: compruebe el nivel de aceite de motor antes de cada aplicación. No supere nunca la proporción recomendada.