



EPL 90

BASE MINERAL

Todas as caixas de velocidades, caixa/eixo e eixos hipoides sem autobloqueio que funcionam com cargas e velocidades moderadas ou caixas de transferência, transmissões mecânicas sem engrenagem hipóide, redutores que trabalham sob cargas moderadas a fortes e velocidades moderadas a elevadas.

VANTAGENS

- Lubrificante "extrema pressão" para proteger contra o desgaste.
- Poder lubrificante muito elevado para diminuir os atritos.
- Compatível com todos os tipos de articulações.
- Anticorrosão, antiespumante.

		EPL 90
Grau de viscosidade	SAE J 306	90
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.892
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	181,2 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	16,8 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	98,0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-15,0 ° C / 5,0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	222,0 ° C / 431,0 ° F

PERFORMANCES

EPL 90 atende ou excede as especificações mais comuns e requisitos de OEM:

- MAN - 341 type N
- ZF - TE-ML 16A

EPL 90 atende as seguintes normas:

- API - GL-4
- MIL-L - -2105



RECOMENDAÇÕES

Mudanças: segundo a recomendação dos fabricantes e a adaptar segundo a sua própria utilização.

IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos a implementar em caso de derrame acidental e para a eliminação do produto e seus efeitos no ambiente.

A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as características gerais dos nossos produtos podem variar.