

**Fluido idraulico per forcelle telescopiche
Technosynthese®
HEAVY**

UTILIZZO

FORK OIL EXPERT è un olio semi-sintetico per forcelle e ammortizzatori sviluppato per tutti i tipi di forcelle, a steli rovesciati o convenzionali. Formulato per forcelle a cartuccia chiusa o aperta, fornisce ottime prestazioni e smorzamento costante in ogni condizione di guida.

PRESTAZIONI

Formulazione Technosynthese® che contiene uno specifico additivo antiattrito che facilita lo scorrimento e previene lo strisciamento della forcella.

Ammortizzazione costante a tutte le temperature, grazie alla qualità della base sintetica. Fornisce protezione delle guarnizioni grazie all'eccellente compatibilità lubrificante / elastomero. Antiusura, anticorrosione, antischiama.

RACCOMANDAZIONI

Le differenti viscosità dei MOTUL Fork Oil Expert possono essere miscelati al fine di ottenere il grado di ammortizzamento ricercato.

Utilizzare la quantità esatta raccomandata dal costruttore.

RACCOMANDAZIONI

Viscosità		20W
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.871
Viscosità a 40°C	ASTM D445	82.9 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	10.3 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	106.0
Pour point	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	256.0 °C / 493.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.