

**FORK OIL EXPERT LIGHT 5W**

**Fluides hydrauliques pour tous types de fourches télescopiques Technosynthese®**

**TYPE OF USE**

Spécialement formulé pour tous types de fourches télescopiques inversées ou classiques.

**PERFORMANCES**

Formulation Technosynthese® contenant un additif anti-friction spécialement étudié et développé par MOTUL pour faciliter les glissements.

Amortissement constant à toutes températures grâce aux huiles de base synthétique.

Protection des joints : excellente compatibilité lubrifiant / élastomère.

Anti-usure, anti-corrosion, anti-mousse.

**RECOMMENDATIONS**

Les huiles de fourches MOTUL Fork Oil Expert peuvent être mélangées pour obtenir l'amortissement optimum souhaité. Utiliser la quantité exacte préconisée par le constructeur.

**PROPERTIES**

Densité à 20°C	ASTM D1298	0.844
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	18.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	4.0 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	108.0 108
Point éclair	ASTM D92	198.0 °C / 388.0 °F
Point d'écoulement	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F