

**MOTUL FORK OIL EXPERT MEDIUM/HEAVY  
15W**

**Fluido idraulico per tutti i tipi di forcelle telescopiche  
Technosynthese®  
MEDIUM/HEAVY**

**UTILIZZO**

Sviluppato specificamente per tutti i tipi di forcelle, a steli rovesciati o convenzionali.

**PRESTAZIONI**

Formulazione Technosynthese® che contiene uno specifico additivo antiattrito sviluppato da Motul che facilita lo scorrimento e previene lo strisciamento della forcella.

Ammortizzazione costante a tutte le temperature, grazie alla qualità della base sintetica.

Protezione delle guarnizioni: eccellente compatibilità lubrificante / elastomero.

Antiusura, anticorrosione, antischiuma.

**RACCOMANDAZIONI**

I MOTUL Fork Oil Expert possono essere miscelati al fine di ottenere il grado di ammortizzamento ricercato.

Utilizzare la quantità esatta raccomandata dal costruttore.

**RACCOMANDAZIONI**

Viscosità		15W
Densità a 20°C		0.865
Viscosità a 40°C	ASTM D445	58.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	8.4 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	116.0
Pour point	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	232.0 °C / 449.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.