

**Fluido hidráulico para todo o tipo
de Forquilhas telescópicas
MEDIUM
Technosynthese®**

APLICAÇÕES

Especialmente formulado para todo o tipo de forquilhas telescópicas investidas ou clássicas.

PRESTAÇÕES

Formulação Technosynthese® contém um aditivo antifricção especialmente estudado e desenhado por MOTUL para facilitar os deslizamentos.

Amortecimento constante em todas as temperaturas graças ao azeite de base sintética.

Proteção das juntas: excelente compatibilidade juntas / elastómeros.

Anti desgaste, anti corrosão, anti espuma.

RECOMENDAÇÕES

O óleo de forquilha MOTUL Fork Oil Expert pode ser misturado para obter um amortecimento ótimo e desejado.

Utilizar a quantidade máxima exata preconizada pelo construtor.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.859
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	35.9 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	6.1 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	116.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-33.0 ° C / -27.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	238.0 ° C / 460.0 ° F