



MOTUL FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W

Liquido idraulico ad elevate prestazioni per tutti i tipi di forcelle telescopiche
100% Sintetico LIGHT

UTILIZZO

Liquido idraulico per forcelle da competizione.
Studiato specificatamente per forcelle KAYABA, SHOWA, OHLINS, WP e per ogni altro tipo di forcella rovesciata o convenzionale.

PRESTAZIONI

Riduce l'attrito interno, in particolare tra forcelle e guarnizioni, grazie all'esclusiva additivazione antiattrito studiata e sviluppata dal marchio Motul.
Le prestazioni si mantengono elevate nel tempo e sin dai primi giri.
Le eccellenti proprietà antischiuma evitano il trasferimento di aria e la degassificazione nella camera d'aria mantenendo intatte la prestazioni delle sospensioni.
Proprietà antiusura e anticorrosione.
Estrema pressione e protezione delle guarnizioni.

RACCOMANDAZIONI

I prodotti Motul Fork Oil Factory Line possono essere miscelati al fine di ottenere il grado di viscosità ottimale per un perfetto funzionamento delle forcelle.
Utilizzare la quantità indicata dal costruttore.

RACCOMANDAZIONI

Viscosità		5W
Densità a 20°C		0.834
Viscosità a 40°C	ASTM D445	18.0 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	4.0 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	121.0

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.



MOTUL FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W

Liquido idraulico ad elevate prestazioni per tutti i tipi di forcelle telescopiche
100% Sintetico LIGHT

Pour point	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	208.0 °C / 406.0 °F