



MOTUL FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W

Високотехнологічна гідравлічна рідина для будь-яких телескопічних вилок
100% Синтетична
ЛЕГКА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Гідравлічна рідина для гонок. Спеціально розроблена для вилок SHOWA, KAYABA, OHLINS, WP та будь-якого типу перевернутих або класичних телескопічних вилок.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

Завдяки ексклюзивним антифрикційним додаткам, розробленими і випробуваними компанією Motul, знижується внутрішнє тертя.

Зберігає свої властивості в гоночній підвісці на протязі всього терміну експлуатації.

Відмінні антипінні властивості запобігають утворенню піни, що зберігає ефективність роботи підвіски.

Протизношувальні властивості рідини забезпечуються високою стійкістю оливної плівки.

Антикорозійна, не взаємодіє з ущільнювачами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

MOTUL Fork Oil Factory Line може змішуватись з іншими продуктами цієї серії для досягнення необхідного класу в'язкості.

Використовуйте необхідний об'єм оливи який вказує виробник вилок.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості		5W
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.834
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	18.0 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	4.0 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	121.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

09/23



MOTUL FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W

Високотехнологічна гідравлічна рідина для будь-яких телескопічних вилок
100% Синтетична
ЛЕГКА

Температура спалаху

ASTM D92

208.0 °C / 406.0 °F