



MOTUL FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W

Olio per forcelle ad elevate prestazioni
100% Sintetico MEDIUM

UTILIZZO

MOTUL FORK OIL Factory Line è un fluido idraulico completamente sintetico sviluppato per le competizioni, formulato per tutti i tipi di forcelle telescopiche, rovesciate o convenzionali, a cartuccia aperta o chiusa. Questo fluido ad alte prestazioni fornisce basso attrito e permette un funzionamento morbido, preciso e regolare della sospensione su qualsiasi terreno.

PRESTAZIONI

Sviluppato per sistemi di sospensione ad alte prestazioni, riduce l'attrito interno grazie al suo esclusivo additivo anti-attrito che riduce l'attrito statico e lo "stick-slip".

La sua formulazione ad alto indice di viscosità, stabile al taglio, mantiene la resistenza del film fluido, permettendo a lungo la stabilità dello smorzamento e affidabilità di prestazioni anche a temperature elevate. Le avanzate proprietà antischiuma prevengono la ritenzione di aria, preservando la precisione della risposta della sospensione. La sua formulazione fornisce inoltre protezione antiusura, estrema pressione e anti-corrosione mantenendo, al contempo, i componenti interni puliti e le guarnizioni funzionanti per la massima durata.

RACCOMANDAZIONI

I prodotti Motul Fork Oil Factory Line possono essere miscelati al fine di ottenere il grado di viscosità ottimale per un perfetto funzionamento delle forcelle.

Utilizzare la quantità indicata dal costruttore.

RACCOMANDAZIONI

Viscosità		10W
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.843
Viscosità a 40°C	ASTM D445	35.8 mm ² /s

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W

**Olio per forcelle ad elevate prestazioni
100% Sintetico MEDIUM**

Visosità a 100°C	ASTM D445	6.3 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	127.0
Pour point	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.