

**Fluido Hidráulico de Altas prestações
para todo o tipo de forquilhas
LIGHT
100% Sintético**

APLICAÇÕES

Fluido hidráulico para aplicações de competição.

Especialmente formulado para SHOWA, KAYABA, OHLINS, WP forquilhas, e todo o tipo de suspensões telescópicas investidas ou convencionais.

PRESTAÇÕES

Reduz a fricção interna, especialmente nos canos e juntas graças à sua exclusiva anti-fricção desenhado e desenvolvido por MOTUL.

Rendimento da suspensão excepcional nada mais o montar e mantém o seu rendimento durante toda a sua vida útil.

Elevadas prestações anti-espuma evitando a transferência de ar à câmara para manter o rendimento ótimo da suspensão.

Propriedades anti-desgaste e extrema pressão. Anti-corrosão. Proteção das juntas.

RECOMENDAÇÕES

MOTUL Fork Oil Factory Line pode misturar-se para obter o grau ótimo de absorção. Use exatamente a quantidade indicada pelo fabricante para a suspensão.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.834
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	18.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	4.0 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	121.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-39.0 ° C / -38.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	208.0 ° C / 406.0 ° F