FORK OIL FL LIGHT/MEDIUM 7.5

Fluído Hidráulico de Altas prestações
para todo o tipo de forquilhas
LIGHT / MEDIUM
100% Sintético

APLICAÇÕES

Fluído hidráulico para aplicações de competição.
Especialmente formulado para SHOWA, KAYABA, OHLINS, WP forquilhas, e todo o tipo de suspensões telescópicas investidas ou convencionais.

PRESTAÇÕES

Reduz a fricção interna, especialmente nos canos e juntas graças à sua exclusive anti-fricção desenhado e desarrollado por MOTUL.
Rendimento da suspensão excecional nada mais o montar e mantém o seu rendimento durante toda a sua vida útil.
Elevadas prestações anti-espuma evitando a transferência de ar à câmara para manter o rendimento ótimo da suspensão.
Propriedades anti-desgaste e extrema pressão. Anti-corrosão. Proteção das juntas.

RECOMENDAÇÕES

MOTUL Fork Oil Factory Line pode misturar-se para obter o grau ótimo de absorção. Use exatamente a quantidade indicada pelo fabricante para a suspensão.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.835
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	24.6 mm^2/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	4.9 mm^2/s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	131
Ponto de fluidez	ASTM D97	-45.0 ° C / -49.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	208.0 ° C / 406.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -