

**Fluído Hidráulico de Altas prestações
para todo o tipo de forquilhas
MEDIUM
100% Sintético**

APLICAÇÕES

Fluído hidráulico para aplicações de competição.

Especialmente formulado para SHOWA, KAYABA, OHLINS, WP forquilhas, e todo o tipo de suspensões telescópicas investidas ou convencionais.

PRESTAÇÕES

Reduz a fricção interna, especialmente nos canos e juntas graças à sua exclusive anti-fricção desenhado e desarrollado por MOTUL.

Rendimento da suspensão excecional nada mais o montar e mantém o seu rendimento durante toda a sua vida útil.

Elevadas prestações anti-espuma evitando a transferência de ar à câmara para manter o rendimento ótimo da suspensão.

Propriedades anti-desgaste e extrema pressão. Anti-corrosão. Proteção das juntas.

RECOMENDAÇÕES

MOTUL Fork Oil Factory Line pode misturar-se para obter o grau ótimo de absorção. Use exatamente a quantidade indicada pelo fabricante para a suspensão.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.842
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	36.3 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	6.5 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	134.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-33.0 ° C / -27.4 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	240.0 ° C / 464.0 ° F