

**Fluido Hidráulico de Altas prestaciones
para todo o tipo de forquilhas
VERY LIGHT
100% Sintético**

APLICAÇÕES

Fluido hidráulico para aplicações de competição.
Especialmente formulado para SHOWA, KAYABA, OHLINS, WP forquilhas, e todo o tipo de suspensões telescópicas investidas ou convencionais.

PRESTAÇÕES

Reduz a fricção interna, especialmente nos canos e juntas graças à sua exclusive anti-fricção desenhado e desarrollado por MOTUL.
Rendimento da suspensão excepcional nada mais o montar e mantém o seu rendimento durante toda a sua vida útil.
Elevadas prestaciones anti-espuma evitando a transferencia de ar à câmara para manter o rendimento ótimo da suspensão.
Propriedades anti-desgaste e extrema pressão. Anti-corrosão. Proteção das juntas.

RECOMENDAÇÕES

MOTUL Fork Oil Factory Line pode misturar-se para obter o grau ótimo de absorção. Use exatamente a quantidade indicada pelo fabricante para a suspensão.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.834
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	15.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	3.5 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	112.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-39.0 ° C / -38.0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	205.0 ° C / 401.0 ° F