

**Додаток для очищення паливної системи  
Додаток до бензину  
Для двигунів з карбюраторами або системою впорскування**

## ПРИЗНАЧЕННЯ

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN розроблений для використання у всіх типах бензинових двигунів, карбюраторних чи інжекторних, атмосферних чи з турбонагнітанням, з чи без каталітичного нейтралізатора, сумісний з усіма видами бензинів та біопалива. MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN - це додаток до бензину, сумісний з паливом E10 (вміст етанолу 10%).

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN - ефективно очищує відкладення та лаки з системи паливоподачі бензинових двигунів:

- Видаляє конденсат із системи паливоподачі.
- Очищує закоксованість в карбюраторах.
- Очищує форсунки.
- Очищає забруднення з камери згорання і клапанів.

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN забезпечує відмінне мащення під час процесу чищення і утримує мікрочастинки відкладень у підвищеному стані.

## СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

Чиста система паливоподачі є основною вимогою для ефективної роботи двигуна. MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN дозволяє:

- Очистити карбюратор чи інжектор (зادля покращеного розпилення).
- Запобігає утворенню лаків і відкладень на впускних клапанах і в камерах згорання.
- Видаляє конденсат, тим самим зменшуючи окиснення палива.

Регулярне застосування дозволяє:

- Оптимізувати продуктивність двигуна.
- Покращує паливну економічність.

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

**MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN AUTO PRO**

**Додаток для очищення паливної системи  
Додаток до бензину  
Для двигунів з карбюраторами або системою впорскування**

- Забезпечує довговічність системи паливободачі і каталітичного нейтралізатора.
- Зменшує вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Перед заправкою залити безпосередньо в бак один флакон Fuel System Clean. Регулярність застосування залежить від умов експлуатації автомобіля (в міському режимі скороченні інтервали застосування). Паливна система буде очищена від паливного баку до камери згорання. Не перевищувати рекомендованої пропорції. При необхідності повторити процедуру очищення. Вміст флакону розрахований на 60 літрів палива. У випадку великого об'єму рекомендується співвідношення 0,50% (200:1).

**БЕЗПЕКА**

Перед використанням необхідно зверитись з паспортом безпеки та інформацією зазначеною на етикетці.