



MOTUL GARDEN 2T

Aceite para herramientas de jardín con motores de 2 tiempos Technosynthese®

USO

Formulado especialmente para herramientas de jardín con motor de 2 tiempos.

Motocultivadores, motosierras, cortacésped, desbrozadoras, ...

Recomendado para motores que funcionan bajo condiciones exigentes o a altos regímenes de motor.

Apto para gasolinas con plomo y sin plomo.

PRESTACIONES

NORMAS

API TC

Lubricante pre-diluido que se mezcla instantáneamente con gasolina y permanece estable.

Propiedades anti-óxido y anti-corrosión reforzadas.

Reduce los depósitos en pistones y tubos de escape.

Evita la contaminación de las bujías.

RECOMENDACIONES

Relación de premezcla: entre el 2% y el 4% (entre 50:1 y 25:1) de acuerdo con los requisitos del fabricante.

PROPIEDADES

Color	Visual	Rojo
Densidad a 20 °C		0.880
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	79.2 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	10.0 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	107.0

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL GARDEN 2T

**Aceite para herramientas de jardín con motores de 2 tiempos
Technosynthese®**

Punto congelación	ASTM D97	-15.0 °C / 5.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	178.0 °C / 352.4 °F