

**Lubrifiant pour Moteurs 2 Temps de Motoculture  
Technosynthese®**

### CONSEILS D'UTILISATIONS

Spécialement formulé pour les moteurs 2 Temps des matériels de motoculture.

Convient pour les carburants standards et sans plomb.

Motoculteurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon, débroussailleuses, motobineuses...

MOTUL GARDEN 2T Hi-Tech dépasse les exigences des spécifications ISO-L-EGD, JASO FD et API TC . Recommandée pour les matériels très sollicités (tronçonneuses..), à haut régimes de rotation ou travaillant en conditions intensives.

### PERFORMANCES

NORMES

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD

Contient des produits synthétiques à haut pouvoir de combustion qui réduisent fumées et dépôts.

Lubrifiant pré-dilué garantissant la miscibilité instantanée avec l'essence et la stabilité du mélange dans le temps.

Propriétés anti-rouille et anti-corrosion renforcées.

Réduit la calaminage des pots d'échappement et des pistons.

Empêche le perlage des bougies.

### RECOMMANDATIONS

Mélanges: de 2 à 4% selon les préconisations des constructeurs.

### PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Rouge
Densité à 20°C		0.859
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	65.6 mm <sup>2</sup> /s



## MOTUL GARDEN HI-TECH 2T

Lubrifiant pour Moteurs 2 Temps de Motoculture  
Technosynthese®

Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.5 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	135.0
Point éclair	ASTM D92	151.0 °C / 304.0 °F