



GARDEN 2T HI-TECH

Lubrificante para motores a 2 tempos de motocultura

Technosynthese®

APLICAÇÕES

Especialmente formulado para os motores a 2 tempos de equipamentos de motocultura.

Adequado aos combustíveis padrão e sem chumbo.

Motocultivadores, motosserras, máquinas de cortar relva, máquinas corta-mato, motoenxadas, etc.

O MOTUL GARDEN 2T Hi-Tech ultrapassa as exigências das especificações ISO-L-EGD, JASO FD e API TC. Recomendado para os equipamentos com grandes solicitações (motosserras, etc.), a elevados regimes de rotação ou que trabalham em condições intensivas.

PRESTAÇÕES

NORMAS

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD

Contém produtos sintéticos de elevado poder de combustão que reduzem os fumos e depósitos.

Lubrificante pré-diluído que garante a miscibilidade instantânea com a gasolina e a estabilidade da mistura ao longo do tempo.

Propriedades antiferrugem e anticorrosão reforçadas.

Reduz a formação de calamina das panelas de escape e dos pistões.

Impede a perolização das velas.

RECOMENDAÇÕES

Misturas: de 2 a 4% segundo as recomendações dos fabricantes



GARDEN 2T HI-TECH

Lubrificante para motores a 2 tempos de motocultura

Technosynthese®

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Color	Visual	Vermelho
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.859
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	64.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.6 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	132.0
Punto de inflamación	ASTM D92	144.0 ° C / 291.2 ° F