

**Óleo do motor a 2 Tempos para Ferramentas de Jardinagem Motorizadas Technosynthese®**

**USO**

**Especialmente formulado para ferramentas de jardinagem com motor a 2 Tempos.**

**Motocultivador, motosserra, cortador de relva, máquina de limpeza de terreno...**

Recomendado para motores que trabalham sob condições severas com elevados regimes do motor.

Adequado para gasolina com chumbo ou sem chumbo.

**DESEMPENHOS**

**NORMAS**

**API TC**

Lubrificante pré-diluído que se mistura instantaneamente com a gasolina e mantém-se estável.

Propriedades antiferrugem e anticorrosão reforçadas.

Reduz os depósitos nos tubos de escape e nos pistões.

Previne o entupimento da vela de ignição.

**RECOMENDAÇÕES**

Relação de pré-mistura: de 2% a 4% (de 50:1 a 25:1) de acordo com os requisitos do fabricante.

**PROPRIEDADES**

Color	Visual	Vermelho
Densidade a 20°C (68°F)		0.880
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	79.2 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.0 mm <sup>2</sup> /s

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais dos nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

br> As especificações do produto são definitivas a partir da encomenda, que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Groenlândia, 808 - 01434-000 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -



## MOTUL GARDEN 2T

Óleo do motor a 2 Tempos para Ferramentas de Jardinagem Motorizadas  
Technosynthese®

Índice de Viscosidade	ASTM D2270	107.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-15.0 °C / 5.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	178.0 °C / 352.4 °F