

Óleo do motor a 2 Tempos para Ferramentas de Jardinagem Motorizadas Technosynthese®

APLICAÇÕES

Especialmente formulado para ferramentas de jardinagem com motor a 2 Tempos.
Motocultivador, motosserra, cortador de relva, máquina de limpeza de terreno...
Recomendado para motores que trabalham sob condições severas com elevados regimes do motor.
Adequado para gasolina com chumbo ou sem chumbo.

PRESTAÇÕES

NORMAS

API TC

Lubrificante pré-diluído que se mistura instantaneamente com a gasolina e mantém-se estável.
Propriedades antiferrugem e anticorrosão reforçadas.
Reduz os depósitos nos tubos de escape e nos pistões.
Previne o entupimento da vela de ignição.

RECOMENDAÇÕES

Relação de pré-mistura: de 2% a 4% (de 50:1 a 25:1) de acordo com os requisitos do fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Visual	Vermelho
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.880
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	79.2 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10.0 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	107.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-15.0 ° C / 5.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com



GARDEN 2T

Óleo do motor a 2 Tempos para Ferramentas de Jardinagem
Motorizadas
Technosynthese®

Punto de inflamación

ASTM D92

178.0 ° C / 352.4 ° F