

**GARDEN 4T 15W-40**

**Lubricante para motores 4 Tiempos de Jardinería**  
**Motores gasolina y diésel**  
**SAE 15W-40**

**APLICACIONES**

Especialmente diseñado para maquinarias y motores de jardinería.  
Todos los motores 4 Tiempos gasolina y diésel, atmosféricos o turbo comprimidos.  
Corta césped, motocultores, micro tractor, motosegadora, ...  
Recomendado para todo tipo de carburantes: estándares, sin plomo, gasoil, biocarburantes.  
Todos los motores 4 tiempos con o sin catalizador.

**PRESTACIONES**

**NORMATIVAS**                      **API SF / CD**

Mantiene el motor perfectamente limpio.  
Protección en el periodo de hibernación.  
Propiedades detergentes y dispersantes.  
Buen arranque en frío, resistencia al calor.  
Anti-desgaste. Anti-oxidación.  
Anti-corrosión. Anti-espuma.

**RECOMENDACIONES**

Mantenimiento: Según preconización del fabricante y adaptado a su propia utilización.  
MOTUL GARDEN 4T SAE 15W-40 puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS**

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.877
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	99.1 mm <sup>2</sup> /s

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



## GARDEN 4T 15W-40

**Lubricante para motores 4 Tiempos de Jardinería**  
**Motores gasolina y diésel**  
**SAE 15W-40**

Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	13.4 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	134.0
Punto congelación	ASTM D97	-33.0 °C / -24.4 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	234.0 °C / 453.2 °F
TBN	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g