



## MOTUL GARDEN 15W-40 4T

**Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Motoculture**  
**Moteurs Essence et Diesel**  
**SAE 15W-40**  
**Minérale**

### CONSEILS D'UTILISATIONS

Spécialement formulé pour les petits engins et matériels de motoculture.  
Tous moteurs 4 Temps Essence et Diesel, atmosphériques ou turbocompressés.  
Tondeuses à gazon, motoculteurs, micro-tracteurs, autoportées, moto faucheuses, ...  
Convient pour tous types de carburant : standard, sans plomb, gasoil, Ethanol, biocarburants.  
Tous moteurs 4 temps avec ou sans pot catalytique.

### PERFORMANCES

NORMES API SF/CD

Maintien du moteur en parfait état de propreté.  
Protection pendant la période d'hivernage.  
Propriétés détergentes et dispersantes.  
Bon démarrage à froid, tenue à chaud.  
Anti-usure. Anti-oxydation.  
Anti-corrosion. Anti-mousse.

### RECOMMANDATIONS

Vidanges : Selon préconisation constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.  
MOTUL GARDEN 4T SAE 15W-40 peut être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales.

### PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	15W-40
Densité à 20°C		0.877
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	99.1 mm <sup>2</sup> /s



## MOTUL GARDEN 15W-40 4T

**Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Motoculture**  
**Moteurs Essence et Diesel**  
**SAE 15W-40**  
**Minérale**

Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	13.4 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	134.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-33.0 °C / -27.4 °F
TBN	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	234.0 °C / 453.2 °F