

GARDEN 4T 15W-40

Lubrificante para motores a 4 tempos de motocultura Motores a gasolina e a diesel **SAE 15W-40**

APLICAÇÕES

Especialmente formulado para as máquinas e equipamentos pequenos de motocultura.

Todos os motores a 4 tempos a gasolina e a diesel, atmosféricos ou turbocomprimidos.

Máquinas de cortar relva, motocultivadores, microtratores, máquinas autotransportadas, motogadanheiras, etc.

Adequado a todos os tipos de combustível: normal, sem chumbo, gasóleo, etanol e biocombustíveis.

Todos os motores a 4 tempos com e sem panela catalítica.

PRESTAÇÕES

NORMAS

API SF / CD

Mantém o motor em perfeito estado de limpeza.

Proteção durante o período de inatividade.

Propriedades detergentes e dispersantes.

Bom arranque a frio, resistência ao calor.

Antidesgaste. Antioxidação.

Anticorrosão. Antiespumante.

RECOMENDAÇÕES

Mudanças: segundo a recomendação dos fabricantes e a adaptar segundo a sua própria utilização.

O MOTUL GARDEN 4T SAE 15W-40 pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade **SAE J 300** 15W-40 Densidade a 20°C (68°F) 0.877 **ASTM D1298** Viscosidade a 40°C (104°F) ASTM D445 99.1 mm²/s

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

11/19



GARDEN 4T 15W-40

Lubrificante para motores a 4 tempos de motocultura Motores a gasolina e a diesel **SAE 15W-40**

Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.4 mm ² /s

Índice de Viscosidade **ASTM D2270** 134.0

-33.0 ° C / -24.4 ° F Ponto de fluidez ASTM D97 234.0 ° C / 453.2 ° F Punto de inflamación ASTM D92

TBN ASTM D2896 7.8 mg KOH / g