



MOTUL GARDEN 4T SAE 30

Lubricante para motores 4 tiempos de Jardinería
SAE 30
Mineral

USO

Especialmente diseñado para los pequeños motores y maquinaria de jardinería.
Todo los motores 4 tiempos gasolina y diésel.
Corta césped, motocultores, micro tractor, motosegadora, ...
Recomendado para todo tipo de combustibles: estándares, sin plomo, gasoil, biocombustibles.
Todos los motores 4 tiempos con o sin catalizador.

PRESTACIONES

NORMAS **API SG/CD**

Mantiene el motor perfectamente limpio.
Protección en el periodo de hibernación.
Propiedades detergentes y dispersantes.
Buen arranque en frío, resistencia al calor.
Anti-desgaste. Anti-oxidación.
Anti-corrosión. Anti-espuma.

RECOMENDACIONES

Mantenimiento: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.
MOTUL GARDEN 4T SAE 30 puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	30
Densidad a 20 °C		0.884
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	81.5 mm ² /s

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL GARDEN 4T SAE 30

Lubricante para motores 4 tiempos de Jardinería
SAE 30
Mineral

Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	10.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	112.0
Punto congelación	ASTM D97	-21.0 °C / -5.8 °F
TBN	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	224.0 °C / 435.2 °F