

**GARDEN 4T SAE 30****Lubricante para motores 4 tiempos de Jardinería  
SAE 30****APLICACIONES**

Especialmente diseñado para los pequeños motores y maquinaria de jardinería.

Todo los motores 4 tiempos gasolina y diésel.

Corta césped, motocultores, micro tractor, motosegadora,...

Recomendado para todo tipo de carburantes: estándares, sin plomo, gasoil, biocarburantes.

Todos los motores 4 tiempos con o sin catalizador.

**PRESTACIONES****NORMATIVAS**

API SG / CD

Mantiene el motor perfectamente limpio.

Protección en el periodo de hibernación.

Propiedades detergentes y dispersantes.

Buen arranque en frío, resistencia al calor.

Anti-desgaste. Anti-oxidación.

Anti-corrosión. Anti-espuma.

**RECOMENDACIONES**

Mantenimiento: Según preconización del fabricante y adaptado a su propia utilización.

MOTUL GARDEN 4T SAE 30 puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

**CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS**

Grado de viscosidad	SAE J 300	30
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.884
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	81.5 mm <sup>2</sup> /s

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



## GARDEN 4T SAE 30

Lubricante para motores 4 tiempos de Jardinería  
SAE 30

Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	10.5 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	112.0
Punto congelación	ASTM D97	-21.0 °C / -5.8 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	224.0 °C / 435.2 °F
TBN	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g