MOTUL GARDEN SAE 30 4T

Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Motoculture
SAE 30
Minérale

CONSEILS D´UTILISATIONS

Spécialement formulé pour les petits engins et matériels de motoculture.

Tous moteurs 4 Temps Essence et Diesel.

Tondeuses à gazon, autoportées, motoculteurs, micro-tracteurs, moto-faucheuses,...

Convient pour tous types de carburant : standard, sans plomb, gasoil, Ethanol, biocarburants.

Tous moteurs 4 temps avec ou sans pot catalytique.

PERFORMANCES

NORMES API SG/CD

Maintien du moteur en parfait état de propreté.

Protection pendant la période d'hivernage.

Propriétés détergentes et dispersantes.

Bon démarrage à froid, tenue à chaud.

Anti-usure. Anti-oxydation.

Anti-corrosion. Anti-mousse.

RECOMMANDATIONS

Vidanges : Selon préconisation constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.

MOTUL GARDEN 4T SAE 30 peut être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	30
Densité à 20°C		0.884
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	81.5 mm²/s

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

MOTUL GARDEN SAE 30 4T

Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Motoculture
SAE 30
Minérale

Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	10.5 mm²/s
Indice de viscosité	ASTM D2270	112.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-21.0 °C / -5.8 °F
TBN	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	224.0 °C / 435.2 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com