

MOTUL GEAR 300 75W-90



زيوت تشحيم علبة التروس والتفاضلية للسباقات
إستر كور®

أنواع الاستخدام

زيت تروس عالي الأداء مصمم خصيصًا لصناديق التروس وناقلات الحركة في مركبات السباق: Speed Way و Ralley و RAID... إلخ وأي تطبيقات أخرى عالية التحميل.

جميع نواقل الحركة الميكانيكية وصناديق التروس المتزامنة أو غير المتزامنة وعلب التروس/التروس التفاضلية وصناديق النقل أو التروس التفاضلية الهيدروية بدون نظام انزلاق محدود وجميع أنظمة نواقل الحركة التي تستخدم التروس والتروس المخروطية والتروس المتدرجة وصناديق تخفيض السرعة وصناديق المروحة... إلخ التي تعمل تحت الصدمات والأحمال الثقيلة وسرعات الدوران المنخفضة أو الأحمال المعتدلة وسرعات الدوران العالية.

مستويات الأداء

زيت تشحيم صناعي عالي الأداء - @ESTER Core معزز بإضافات "أقصى ضغط" للحماية من التآكل ولزيادة المقاومة في درجات الحرارة العالية وإطالة العمر الافتراضي. الإسترات هي جزيئات قطبية وبالتالي تتجذب إلى الأسطح المعدنية. تتميز تقنية @Motul ESTER Core الحصرية بقطبية محسنة لتحقيق أقصى قدر من الالتصاق بغشاء الزيت لزيادة حماية ناقل الحركة وموثوقيته وسهولة القيادة، حتى في أكثر الظروف شدة. طبقة زيتية غير قابلة للقص حتى في الظروف القاسية. تظل بدرجة لزوجة 90 بعد اختبار القص KRL لمدة 20 ساعة كما هو مطلوب في معيار SAE J306 لزيوت التروس. قوة تشحيم عالية جدًا تقلل من الاحتكاك والتآكل. درجة اللزوجة 90 في درجات الحرارة العالية توفر مقاومة ممتازة لطبقة الزيت في درجات الحرارة العالية و/أو لتقليل ضوضاء ناقل الحركة. سائل في درجة حرارة منخفضة للسماح بتغيير التروس بسهولة عندما يكون صندوق التروس باردًا. يتطلب جهدًا أقل على ذراع التروس لتغيير التروس. مناسب لأي نوع من المواد المانعة للتسرب والصفراء المستخدمة في تصميم علب التروس. مضاد للتآكل ومضاد للرغوة ومضاد للمستحلبات.

التوصيات

تغيير الزيت: وفقًا لمتطلبات الشركة المصنعة ويتم التعديل وفقًا لاستخدامك الخاص.

المواصفات

75W-90	SAE J 300	Viscosity grade
0.897	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm²/s 86.5	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm²/s 14.2	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
170.0	ASTM D2270	Viscosity Index

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL GEAR 300 75W-90



زيوت تشحيم علبة التروس والتفاضلية للسباقات
إستر كور®

C / -65.0 °F° 54.0-

ASTM D97

Pour point

C / 399.0 °F° 204.0

ASTM D92

Flash point

MOTUL GEAR 300 75W-90



زيوت تشحيم علبة التروس والتفاضلية للسباقات
إستر كور®

STANDARDS	
GL-4, GL-5	API
D 2105	MIL-L

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

