

MOTUL GEAR 300 LS 75W-90



زيوت التشحيم لعبلة التروس والتفاضل المحدود الانزلاق المتكامل أو غير المتكامل في علبه التروس
إستر كور®

أنواع الاستخدام

مُصمم خصيصاً لنقل المركبات عالية الأداء والسباقات: المسار، الرالي، رالي ريد، ناقل الحركة في المركبات الكهربائية... جميع التفاضلات الهيدروية بنظام انزلاق محدود، علبه تروس مع تفاضل انزلاق محدود متكامل، ناقل حركة ميكانيكي، علبه تروس متزامنة أو غير متزامنة، علبه تروس نقل تعمل تحت الصدمات، الأحمال الثقيلة وسرعة الثورة المنخفضة أو الأحمال المعتدلة وسرعة الثورة العالية عندما يتم تحسين كفاءة ناقل الحركة مقارنة بدرجة 75W-140.

مستويات الاداء

زيت تشحيم صناعي عالي الأداء - @ESTER Core معزز بإضافات "أقصى ضغط" للحماية من التآكل ولزيادة المقاومة في درجات الحرارة العالية وإطالة العمر الافتراضي. الإسترات هي جزيئات قطبية وبالتالي تتجذب إلى الأسطح المعدنية. تتميز تقنية @Motul ESTER Core الحصرية بقطبية محسنة لتحقيق أقصى قدر من الالتصاق بغشاء الزيت لزيادة حماية ناقل الحركة والموثوقية وسهولة القيادة، حتى في أكثر الظروف قسوة. تحتوي على معدل احتكاك خاص لتجنب الضوضاء أو السحب في الترس التفاضلي المحدود الانزلاق. خسارة قص منخفضة للغاية من خلال الاختبار الشديد KRL 20H، وذلك بفضل قاعدة الإستر التخليقية ذات مؤشر اللزوجة العالي جداً (VI). قوة تشحيم عالية جداً تقلل الاحتكاك والتآكل. سائل في درجة حرارة منخفضة للسماح بتغيير التروس بسهولة في الظروف الباردة. يتطلب جهداً أقل على ذراع التروس لتغيير التروس. كفاءة نقل محسنة مقارنة بدرجة اللزوجة 75W-140. مناسب لأي نوع من الأختام وأي نوع من المواد المستخدمة في علبه التروس وتصميم الترس التفاضلي المحدود الانزلاق. مضاد للتآكل ومضاد للرغوة.

التوصيات

تغيير الزيت: وفقاً لمتطلبات الشركة المصنعة ويتم التعديل وفقاً لاستخدامك الخاص.

المواصفات

Green	Visual	Color
75W-90	SAE J 306	Viscosity grade
0.904	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 109.6	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 16.4	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
161.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -43.6 °F 42.0-	ASTM D97	Pour point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL GEAR 300 LS 75W-90



زيوت التشحيم لعلبة التروس والتفاضل المحدود الانزلاق المتكامل أو غير المتكامل في علبة التروس
إستر كور®

C / 392.0 °F° 200.0

ASTM D92

Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

MOTUL GEAR 300 LS 75W-90



زيوت التشحيم لعلبة التروس والتفاضل المحدود الانزلاق المتكامل أو غير المتكامل في علبة التروس
إستر كور®

STANDARDS	
GL-5	API

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

