

MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140



زيت تشحيم السباق للتفاضلية المحدودة الانزلاق المدمجة في علبة التروس أو لا.
إستر كور®

أنواع الاستخدام

مصمم خصيصاً لصناديق تروس مركبات السباق: المسارات السريعة والريالي والريد... جميع التفاضليات الهيبيودية بنظام انزلاق محدود (LS أو LSD)، وعلبة تروس مع تفاضلية انزلاقية محدودة متكاملة، وناقل حركة ميكانيكي، وعلب تروس متزامنة أو غير متزامنة، وعلب تروس نقل تعمل تحت الصدمات، والأحمال الثقيلة وسرعة الثورة المنخفضة أو الأحمال المعتدلة وسرعة الثورة العالية.

مستويات الاداء

زيت تشحيم صناعي عالي الأداء - @ESTER Core معزز بإضافات "أقصى ضغط" للحماية من التآكل ولزيادة المقاومة في درجات الحرارة العالية وإطالة العمر الافتراضي. الإسترات هي جزيئات قطبية وبالتالي تتجذب إلى الأسطح المعدنية. تتميز تقنية @Motul ESTER Core الحصرية بقطبية محسنة لتحقيق أقصى قدر من الالتصاق بغشاء الزيت لزيادة حماية ناقل الحركة وموثوقيته وسهولة القيادة، حتى في أكثر الظروف شدة. تم تضمين تعديل الاحتكاك لتجنب الضوضاء أو السحب في التفاضل المحدود للانزلاق. 0% خسارة قص: طبقة زيتية غير قابلة للقص حتى في الظروف القاسية. تظل بدرجة 140 بعد اختبار القص KRL لمدة 20 ساعة كما هو مطلوب في معيار SAE J306 لزيوت التروس. قوة تشحيم عالية جداً تقلل من الاحتكاك والتآكل. درجة اللزوجة 90 في درجات الحرارة العالية توفر مقاومة ممتازة لطبقة الزيت في درجات الحرارة العالية و/أو لتقليل ضوضاء ناقل الحركة. سائل في درجة حرارة منخفضة للسماح بتغيير التروس بسهولة عندما يكون صندوق التروس بارداً. يتطلب جهداً أقل على ذراع التروس لتغيير التروس. مناسب لأي نوع من المواد المانعة للتسرب والصفراء المستخدمة في تصميم علب التروس. مضاد للتآكل ومضاد للرغوة.

التوصيات

تغيير الزيت: وفقاً لمتطلبات الشركة المصنعة ويتم التعديل وفقاً لاستخدامك الخاص.

المواصفات

Blue	Visual	Color
75W-140	SAE J 306	Viscosity grade
0.903	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 170.0	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 24.7	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
178.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -33.0 °F 36.0-	ASTM D97	Pour point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140



زيت تشحيم السباق للتفاضلية المحدودة الانزلاق المدمجة في علبة التروس أو لا.
إستر كور®

C / 413.0 °F° 212.0

ASTM D92

Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140



زيت تشحيم السباق للتفاضلية المحدودة الانزلاق المدمجة في علبة التروس أو لا.
إستر كور®

STANDARDS	
GL-5 MUGEN Le Mans 24H – HEWLAND and X-TRAC Japanese GT	API
Above existing standards	

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

