



MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140

**Motorsportgetriebeöl für Limited Slip-Differentiale im Getriebe oder separat
Synthese-Technologie - Ester**

ANWENDUNGSHINWEISE

Synthese-Technologie Getriebeöl speziell für Rennsportgetriebe und Hinterachsen mit und ohne Limited-Slip-System.

PERFORMANCE

STANDARDS Above existing standards
API GL-5

MOTUL GEAR COMPETITION ist ein vollsynthetisches Racing-Getriebeöl auf Esterbasis für extrem beanspruchte Schaltgetriebe und integrierter Differentialsperre sowie hochbelastete Hinterachsantriebe mit und ohne Differentialsperre.

EXKLUSIVE MOTUL-TECHNOLOGIE. Getestet und erprobt im Langstreckenrennsport: 24H Le Mans, Japanische GT-Meisterschaft in HEWLAND und X-TRAC Getrieben.

BESONDERE VORTEILE

Leichtes, komfortables Schalten auch bei sehr niedrigen Temperaturen.

Nahezu kein Scherverlust dadurch wird auch unter Extrembeanspruchung (hohe Drehzahl, hohes Drehmoment, hohe Temperatur) stabile Viskosität mit optimalem Verschleißschutz für eine lange Lebensdauer garantiert.

Es ist hochtemperaturstabil mit einem extrem hohen Druckaufnahmevermögen und ist besonders für den Rennsport geeignet.

Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung und auch Kühlung bei hohen Temperaturen, speziell für Fahrzeuge mit moderner Kompaktbauweise. Besonders zu empfehlen für drehmomentstarke Antriebe.

Perfekter Verschleißschutz, hervorragender Fahrkomfort und optimale Sperrwirkung.

Reduziert Reibungsverluste und verhindert Verschleiß.

Bei Schaltproblemen vor allem bei extrem niedrigen Temperaturen besonders geeignet.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechselintervall: gemäß den Vorgaben des Herstellers. Mischbar mit gleichartigen Produkten. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten! Bei Befüllung der Getriebeeinheit ist unbedingt auf eine korrekte Füllmenge zu achten.



MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140

Motorsportgetriebeöl für Limited Slip-Differentiale im Getriebe
oder separat
Synthese-Technologie - Ester

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	blau
Viskosität	SAE J 306	75W-140
Dichte bei 20°C		0.903
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	170.0 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	24.7 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	178.0
Pourpoint	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	212.0 °C / 413.0 °F