

**Huiles pour engrenages  
Semi-Synthetic****CONSEILS D'UTILISATIONS**

**GEAR FG 150** est une huile semi-synthétique pour la lubrification des réducteurs.

**PERFORMANCES**

NORMES FDA - CFR 178.3570  
NSF H1

**GEAR FG 150** est recommandée pour la lubrification des engrenages chargés et paliers dans l'industrie Agro-alimentaire, Cosmétique et Pharmaceutique.

**GEAR FG 150** est certifiée NSF H1, n°139808.

**GEAR FG 150** est certifiée Kasher et Halal.

**GEAR FG 150** répond au cahier des charges FDA - 21 CFR 178.3570 et peuvent être utilisées dans des systèmes mécaniques où un contact direct avec le lubrifiant ne peut être évité.

**PROPRIÉTÉS**

Couleur	Visuel	Clair
Densité à 20°C	ISO 12185	0.870
Viscosité à 40°C (104°F)	NFT 60.100	150.0 cSt
Viscosité à 100°C (212°F)	NFT 60.100	20.0 cSt
Indice de viscosité	NFT 60.136	>140
Point d'écoulement	NF T 60.105	-18.0 °C
Test 4-billes usure	ISO 20623	0.32 mm
Point éclair	NFT 60.118	> 220 °C