

MOTULTECH GEAR FG 220

Huiles pour engrenages Semi-Synthetic

CONSEILS D'UTILISATIONS

GEAR FG 220 est une huile semi-synthétique pour la lubrification des réducteurs.

PERFORMANCES

NORMES FDA - CFR 178.3570

NSF H1

GEAR FG 220 est recommandée pour la lubrification des engrenages chargés et paliers dans l'industrie Agro-alimentaire, Cosmétique et Pharmaceutique.

GEAR FG 220 est certifiée NSF H1, n°139807.

GEAR FG 220 est certifiée Kasher et Halal.

GEAR FG 220 répond au cahier des charges FDA - 21 CFR 178.3570 et peuvent être utilisées dans des systèmes mécaniques où un contact direct avec le lubrifiant ne peut être évité.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Clair
Densité à 20°C	ISO 12185	0.870
Viscosité à 40°C (104°F)	NFT 60.100	220.0 cSt
Viscosité à 100°C (212°F)	NFT 60.100	24.0 cSt
Indice de viscosité	NFT 60.136	>140
Point d'écoulement	NF T 60.105	-22.0 °C
Test 4-billes usure	ISO 20.623	0.32 mm
Point éclair	NFT 60.118	> 220 °C