GEAR FG 680

Huiles pour engrenages

CONSEILS D´UTILISATIONS

GEAR FG 680 est une huile semi-synthétique pour la lubrification des réducteurs.

PERFORMANCES

GEAR FG 680 est recommandée pour la lubrification des engrenages chargés et paliers dans l'industrie Agro-alimentaire, Cosmétique et Pharmaceutique.

GEAR FG 680 est certifiée NSF H1. Numéros d'enregistrement 139804.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Clair
Densité à 20°C	ISO 12185	0.866
Viscosité à 40°C (104°F)	NFT 60.100	680.0 cSt
Viscosité à 100°C (212°F)	NFT 60.100	65.0 cSt
Indice de viscosité	NFT 60.136	> 140
Point d'écoulement	NF T 60.105	-25.0 °C
Test 4-billes usure	ISO 20.623	0,30 mm
Point éclair	NFT 60.118	> 220 °C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com