

GEAR MB 80W

**Lubrifiant pour boîte de vitesse
Lubrifiant pour Boîte de Vitesse
Extrême Pression
Minérale**

CONSEILS D'UTILISATIONS

GEAR MB 80W est un lubrifiant Extrême Pression pour boîtes de vitesse.

PERFORMANCES

NORMES API GL-4

PERFORMANCES MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z1, MAN 341 Typ Z2, MERCEDES-BENZ MB-Approval 235.1, ZF TE-ML 17A sous N° ZF000395

Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei hohen Temperaturen.
Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
Vermeidet Korrosion und schäumt nicht.

RECOMMANDATIONS

Intervalles de vidange : se référer aux recommandations du constructeur et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	80W
Densité à 20°C		0.883
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	89.3 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	10.8 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	105.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
Point éclair	ASTM D92	219.0 °C / 426.0 °F