GEAR MB 80W

BASE MINERAL

Lubrificante para a caixa de velocidades
Pressão extrema

APLICAÇÕES

Especialmente concebido para as caixas de velocidades de camiões Mercedes Benz, MAN ou ZF (Ecolite, Ecomid, Ecosplit, AS-tronic 1&2 sem Intarder).
Todas as caixas de velocidades e caixa/eixo sem autobloqueio que trabalham com cargas e velocidades moderadas ou caixas de transferência, transmissões mecânicas sem engrenagem hipoide, redutores que trabalham sob cargas moderadas a fortes e velocidades moderadas a elevadas.

VANTAGENS

- Lubrificante "extrema pressão" para proteger contra o desgaste.
- Poder lubrificante muito elevado para diminuir os atritos
- Compatível com todos os tipos de articulações.
- Anticorrosão, antiespumante.

		GEAR MB 80W
Grau de viscosidade	SAE J 300	80W
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.883
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	89,3 mm^2/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	10,8 mm^2/s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	105,0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-30,0 ° C / -22,0 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	219,0 ° C / 426,0 ° F

DATA SHEET

PERFORMANCES

GEAR MB 80W atende ou excede as especificações mais comuns e requisitos de OEM:

- MAN - 341 Typ E1
- MAN - 341 Typ Z1
- MAN - 341 Typ Z2
- MERCEDES-BENZ - MB-Approval 235.1
- ZF - TE-ML 17A com N° ZF000395

GEAR MB 80W atende as seguintes normas:

- API - GL-4

RECOMENDAÇÕES

Mudanças: segundo a recomendação dos fabricantes e a adaptar segundo a sua própria utilização.

IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos a implementar em caso de derrame acidental e para a eliminação do produto e seus efeitos no ambiente.

A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as características gerais dos nossos produtos podem variar.