MOTUL GEAR OIL 90

Pour Transmissions mécaniques faiblement chargées
Minérale

CONSEILS D´UTILISATIONS

Toutes transmissions, boites de vitesses manuelles et ponts fonctionnant sous de faibles charges, faibles vitesses de rotation et températures modérées, adaptées pour utiliser une huile minérale pure.
Recommandé pour les transmissions ou boîtes manuelles de certains poids lourds et bus VOLVO, TERBERG, SEDDON ATKINSON, LEYLAND TRUCK-SCAMMEL, LEYLAND DAF et FORD (GB).

PERFORMANCES

NORMES API GL-1

Lubrifiant minéral pur inhibé contre:
* La rouille
* L'oxydation
* Le moussage

Ne contient pas d'additifs modificateur de friction
Ne contient pas d'additifs EP - Extrême Pression

RECOMMANDATIONS

Vidanges: Selon préconisation des constructeurs.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	90
Densité à 20°C		0.893
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	150.0 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	15.0 mm²/s
Indice de viscosité	ASTM D2270	100.0

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com