

GEAR OIL 90

BASE MINERAL

Todas las transmisiones mecánicas, cajas de cambio manuales y diferenciales trabajando bajo suaves cargas y bajas revoluciones de velocidad a temperaturas moderadas.

Recomendado para transmisiones o cajas de manuales de algunos camiones y autobuses VOLVO, TERBERG, SEDDON ATKINSON, LEYLAND TRUCK-SCAMMEL, LEYLAND DAF FORD (GB).

		GEAR OIL 90
Grau de viscosidade	SAE J 300	90
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.893
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	150,0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	15,0 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	100,0

PERFORMANCES

GEAR OIL 90 atende as seguintes normas:

- API - GL-1

RECOMENDAÇÕES

Adaptar los periodos de mantenimiento a las instrucciones del constructor del vehículo.

IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos a implementar em caso de derrame accidental e para a eliminação do produto e seus efeitos no ambiente.

A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as características gerais dos nossos produtos podem variar.