

MOTUL GEAR POWER FE 75W



زيوت تشحيم علبة التروس والزيوت التفاضلية
تخليقي 100%

أنواع الاستخدام

يوصى به لأحدث جيل من علب التروس اليدوية التي تتطلب زيت ناقل حركة بدرجة لزوجة "FE - Fuel Economy SAE 75W". يوصى به بشكل خاص لصناديق التروس الميكانيكية الحديثة من هوندا ورينو ونيسان وسوزوكي وتويوتا... جميع نواقل الحركة الميكانيكية وصناديق التروس المتزامنة أو غير المتزامنة وعلبة التروس/المحور وعلبة النقل أو المحاور الهيدروية بدون انزلاق محدود تعمل مع الصدمات وتحت الأحمال الثقيلة وسرعات الدوران المنخفضة أو الأحمال المعتدلة وسرعات الدوران العالية، والتي تتطلب زيت تروس API GL-4 وSAE 75W. مناسب أيضاً لبعض علب التروس "الصعبة" أو التي تصدر ضوضاء. بعض علب التروس اليدوية ليست مصممة لاستخدام هذا النوع من زيوت التشحيم منخفضة اللزوجة، قبل الاستخدام، راجع دائماً دليل صيانة السيارة.

مستويات الأداء

معايير API GL-4 الأداء راجع الرسم البياني.
زيت تشحيم "FE - اقتصاد الوقود 100% تخليقي، تم تركيبه مع إضافات "EP - ضغط أقصى" للحماية من التآكل ومعرز بقواعد صناعية لمقاومة أفضل في درجات الحرارة العالية وبمرور الوقت. يبقى في درجة اللزوجة 75W بعد اختبار القص KRL لمدة 20 ساعة كما هو مطلوب في معيار SAE J306. قوة تشحيم عالية جداً لتقليل الاحتكاك. مقاومة جيدة جداً لفيلم الزيت تحت الأحمال الثقيلة ودرجات الحرارة العالية، مما يقلل من ضوضاء التشغيل. سيولة عالية جداً في درجات حرارة منخفضة مما يسمح بتغيير التروس بسهولة كبيرة عندما يكون الجو بارداً. تغييرات سهلة للغاية في ناقل الحركة لتوفير المزيد من الطاقة. متوافق مع جميع أنواع السدادات والمواد المستخدمة في علب التروس اليدوية. مضاد للتآكل ومضاد للرغوة.

التوصيات

تغيير الزيت: حسب ما توصي به الشركات المصنعة واضبطه وفقاً لاستخدامك الشخصي. قبل الاستخدام، راجع دائماً دليل مالك صيانة السيارة.

المواصفات

75W	SAE J 306	Viscosity grade
0.844	ASTM D1298	(Density at 20°C (68°F
mm²/s 30.7	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm²/s 5.8	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
134.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -49.0 °F 45.0-	ASTM D445	Pour point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL GEAR POWER FE 75W



زيوت تشحيم علبة التروس والزيوت التفاضلية
تخليقي 100%

C / 442.0 °F° 228.0

ASTM D92

Flash point

Motul 2/3 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

06/25

MOTUL GEAR POWER FE 75W



زيوت تشحيم علبة التروس والزيوت التفاضلية
تخليقي 100%

STANDARDS	
GL-4	API
OE PERFORMANCESECCNAMROFREP EO	
G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726	AUDI
MTF-LT-3 ,244 397 0 22 83 ,816 306 0 22 83	BMW
JWS 2271, PSA B71 2310 ,1618078480	CITROËN
JWS 2271, PSA B71 2310 ,1618078480	(DS (CAPSA
MZ2, Tutela Car Experia 75W-9.55550	FIAT
WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1	FORD
MTF-III	HONDA
LV MT-1	INFINITI
JWS 2271, LV 75W MT, Transfer Gear Oil LF ,0888581001	LEXUS
MTF-LT-3 ,244 397 0 22 83 ,816 306 0 22 83	MINI
LV MT-1	NISSAN
JWS 2271, PSA B71 2310 ,1618078480	PEUGEOT
TF 0870 ,63 305 043 000	PORSCHE
G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726	SEAT
G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726	SKODA
99000-22B27-036	SUZUKI
JWS 2271, LV 75W MT, Transfer Gear Oil LF ,0888581001	TOYOTA
31280771	VOLVO
G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726	VW
GB 13895-1992	ZOTYE
PRODUCTSSTCUDORP	
BOT 350 M1	CASTROL
Tranself NFX	ELF
68092630AA, 68092638AB	MOPAR PARTS
Tutela Car Experia 75W	PETRONAS LUBRICANTS
JWS 2271, PSA B71 2310 ,1618078480	PSA Groupe
TF 0870	SHELL

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

