

**Schaltgetriebe- und Achsöl
Synthese-Technologie****ANWENDUNGSHINWEISE**

Empfohlen für die neueste Generation von Schaltgetrieben, die ein niedrigviskoses Getriebeöl der Viskositätsklasse SAE 75W "FE - Fuel Economy" benötigen.

Besonders empfohlen für die neuesten mechanischen Getriebe von HONDA, RENAULT, NISSAN, SUZUKI, TOYOTA...

Alle mechanischen Getriebe, synchronisierte oder nicht synchronisierte Getriebe, Getriebe/Achsen, Verteilergetriebe oder Hypoidachsen ohne limited Slip, welche auch unter Schaltstößen, bei hoher Last und niedrigen Drehzahlen oder moderater Last und hohen Drehzahlen arbeiten und ein Getriebeöl API GL-4 und SAE 75W benötigen.

Einige Schaltgetriebe sind nicht für die Verwendung dieser Art von niedrigviskosem Getriebeöl ausgelegt; konsultieren Sie vor der Verwendung immer das Wartungshandbuch des Fahrzeugs.

PERFORMANCE**STANDARDS API GL-4****PERFORMANCE Siehe Tabelle.**

"FE - Fuel Economy"-Getriebeöl mit "EP - Extreme Pressure"-Additiven zum Schutz vor Verschleiß und verstärkt mit synthetischen Basen für bessere Beständigkeit bei hohen Temperaturen und im Laufe der Zeit.

Extrem scherstabil. Viskositätsklasse 75W nach dem KRL 20 Stunden Schertest, gemäß SAE J306 Norm.

Sehr hohes Schmiervermögen reduziert die Reibung.

Gute Beständigkeit des Ölfilms bei schweren Lasten und hohen Temperaturen, Reduzierung von Laufgeräuschen.

Exzellentes Fließvermögen bei sehr niedrigen Temperaturen, was einen sehr einfachen Gangwechsel bei Kälte ermöglicht.

Sehr leichtes Einlegen der Gänge.

Kompatibel mit allen Arten von Dichtungen und Materialien, die in Getrieben verwendet werden.

Anti-Korrosion, Anti-Schaum.



MOTUL GEAR POWER FE 75W

**Schaltgetriebe- und Achsöl
Synthese-Technologie**

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechsel: Wie von den Herstellern empfohlen und angepasst an individuelle Betriebsbedingungen.
Konsultieren Sie vor dem Gebrauch immer die Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	75W
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.844
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	30.7 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	5.8 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D2270	134.0
Pourpoint	ASTM D445	-45.0 °C / -49.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F

**Schaltgetriebe- und Achsöl
Synthese-Technologie**

STANDARDS	
API	GL-4
OE-PERFORMANCE	
AUDI	G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726
BMW	83 22 0 306 816, 83 22 0 397 244, MTF-LT-3
CITROËN	1618078480, JWS 2271, PSA B71 2310
DS (CAPSA)	1618078480, JWS 2271, PSA B71 2310
FIAT	9.55550-MZ2, Tutela Car Experia 75W
FORD	WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1
HONDA	MTF-III
INFINITI	LV MT-1
LEXUS	0888581001, JWS 2271, LV 75W MT, Transfer Gear Oil LF
MINI	83 22 0 306 816, 83 22 0 397 244, MTF-LT-3
NISSAN	LV MT-1
PEUGEOT	1618078480, JWS 2271, PSA B71 2310
PORSCHE	000 043 305 63, TF 0870
SEAT	G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726
SKODA	G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726
SUZUKI	99000-22B27-036
TOYOTA	0888581001, JWS 2271, LV 75W MT, Transfer Gear Oil LF
VOLVO	31280771
VW	G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726
ZOTYE	GB 13895-1992
PRODUKTE	
CASTROL	BOT 350 M1
ELF	Tranself NFX
MOPAR PARTS	68092630AA, 68092638AB
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela Car Experia 75W
PSA Groupe	1618078480, JWS 2271, PSA B71 2310
SHELL	TF 0870