



MOTUL GEAR POWER FE 75W

Трансмісійна рідина для коробок передач та диференціалів
100% Синтетична

ПРИЗНАЧЕННЯ

Рекомендується для останнього покоління механічних коробок передач, які вимагають використання малов'язкої та енергоощадної трансмісійної рідини "FE - Fuel Economy" класу в'язкості SAE 75W.

Особливо рекомендується для сучасних механічних коробок передач HONDA, RENAULT, NISSAN, SUZUKI, TOYOTA...

Усі механічні коробки передач, синхронізовані або несинхронізовані коробки передач, коробка передач/вісь, роздавальна коробка або гіпоїдні передачі без систем обмеженого ковзання, що працюють в умовах ударних навантажень, під високими навантаженнями та низькими швидкостями обертання або помірними навантаженнями та високими швидкостями обертання, що вимагають використання трансмісійних рідин стандарту API GL-4 та класу в'язкості SAE 75W.

Також підходить для деяких коробок перед в яких спостерігається ускладнене перемикування передач та висока шумність роботи.

Дана олива може бути не сумісна для використання в деяких коробках передач у зв'язку з низькою в'язкістю. Перед використанням завжди перевіряйте інструкцію з експлуатації транспортного засобу.

ВІДПОВІДНІСТЬ

СТАНДАРТИ API GL-4

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ Див. таблицю.

100% синтетична енергоощадна рідина "FE - Fuel Economy" з протизадирними додатками "EP - Extreme Pressure" для захисту від зносу на основі синтетичної базової оливи що забезпечує відмінну термоокисну стабільність та подовжений міжзміний інтервал.

Залишається в класі в'язкості 75W після 20-годинного випробування на зсув KRL, яке вимагається SAE J306.

Забезпечує відмінну мастильну здатність та зниження коефіцієнту тертя.

Відмінна стійкість оливної плівки при високих навантаженнях та високих температурах, що знижує шумність роботи.

Відмінна прокачуваність при низьких температурах, забезпечує легке перемикування передач в умовах низьких температур.

Забезпечує легке перемикування передач для кращої енергоощадності.

Сумісний з усіма типами ущільнень та конструкційних матеріалів, які використовуються в механічних коробках

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com



MOTUL GEAR POWER FE 75W

Трансмісійна рідина для коробок передач та диференціалів
100% Синтетична

передач.

Антикорозійна, антипіна.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: відповідно до рекомендацій виробника та може бути змінений в залежність від умов експлуатації.

Перед використанням завжди перевіряйте інструкцію з експлуатації автомобіля.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості	SAE J 306	75W
Густина при 20 ° C (68 ° F)	ASTM D1298	0.844
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	30.7 мм²/с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	5.8 мм²/с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	134.0
Початок кристалізації	ASTM D445	-45.0 °C / -49.0 °F
Температура спалаху	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F

**Трансмісійна рідина для коробок передач та диференціалів
100% Синтетична**

СТАНДАРТИ	
API	GL-4
OE PERFORMANCES	
AUDI	G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726
BMW	83 22 0 306 816, 83 22 0 397 244, MTF-LT-3
CITROËN	1618078480, JWS 2271, PSA B71 2310
DS (CAPSA)	1618078480, JWS 2271, PSA B71 2310
FIAT	9.55550-MZ2, Tutela Car Experia 75W
FORD	WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1
HONDA	MTF-III
INFINITI	LV MT-1
LEXUS	0888581001, JWS 2271, LV 75W MT, Transfer Gear Oil LF
MINI	83 22 0 306 816, 83 22 0 397 244, MTF-LT-3
NISSAN	LV MT-1
PEUGEOT	1618078480, JWS 2271, PSA B71 2310
PORSCHE	000 043 305 63, TF 0870
SEAT	G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726
SKODA	G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726
SUZUKI	99000-22B27-036
TOYOTA	0888581001, JWS 2271, LV 75W MT, Transfer Gear Oil LF
VOLVO	31280771
VW	G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 726, G 060 726, G 070 726
ZOTYE	GB 13895-1992
PRODUCTS	
CASTROL	BOT 350 M1
ELF	Tranself NFX
MOPAR PARTS	68092630AA, 68092638AB
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela Car Experia 75W
PSA Група	1618078480, JWS 2271, PSA B71 2310
SHELL	TF 0870