

**MOTUL****MOTUL GEAR POWER LV 70W****Lubrificante per cambi manuali  
100% Sintetico****UTILIZZO**

Consigliato per cambi manuali di ultima generazione che richiedono un olio trasmissione molto fluido a bassa viscosità "LV - Low Viscosity" SAE 70W.

Particolarmente adatto per cambi manuali recenti di OPEL, HYUNDAI, KIA, FIAT, ecc. e per tutte le trasmissioni, cambi sincronizzati o no, cambi con differenziale integrato, scatole di rinvio o ingranaggi ipoidi non a slittamento limitato operanti in condizioni di carico elevate e a basse o moderate velocità di rotazione, che richiedono un olio cambio SAE 70W e API GL-4.

Adatto anche a cambi duri o rumorosi.

Alcuni cambi manuali non sono progettati per lavorare con questo tipo di olio a bassa viscosità, prima dell'uso fare sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione della vettura.

**PRESTAZIONI****SPECIFICHE** API GL-4

Lubrificante 100% sintetico a bassa viscosità e a risparmio di carburante, formulato con additivi Estrema Pressione per proteggere dall'usura e rinforzato con basi sintetiche per una migliore resistenza alle alte temperature e una maggiore durata.

Mantiene il grado di viscosità 70W dopo il test di taglio KRL 20 ore richiesto dalla specifica SAE J306.

Elevatissimo potere lubrificante per ridurre l'attrito.

Buona resistenza del film fluido sotto carichi elevati e alte temperature, riduce la rumorosità.

Elevatissima fluidità a temperature molto basse per permettere un facile innesto marcia a freddo.

La facilità di innesto marcia migliora il risparmio energetico.

Compatibile con tutti i tipi di guarnizioni e materiali utilizzati nelle scatole cambio.

Anticorrosione, antischiuma.

**RACCOMANDAZIONI**

Intervallo di cambio: secondo quanto raccomandato dal costruttore e da adattare in base al proprio utilizzo.

Prima dell'uso fare sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione della vettura.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

**motul.com**

**MOTUL****MOTUL GEAR POWER LV 70W****Lubrificante per cambi manuali  
100% Sintetico****RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	SAE J 306	70W
Densità a 20°C		0.835
Viscosità a 40°C		26.2 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C		5.3 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità		140.0
Pour point		-63.0 °C / -81.0 °F
Punto di infiammabilità		212.0 °C / 414.0 °F