



## MOTULTECH GEAR SY 460

Huiles synthétiques pour engrenages  
PAO

### CONSEILS D'UTILISATIONS

**GEAR SY 460** est une huile synthétique haute performance possédant des propriétés Extrême-Pression pour la lubrification des réducteurs travaillant sous fortes charges et haute température.

### PERFORMANCES

NORMES                      AGMA 9005-F16  
                                    David Brown S1.53.101 / FAG FE-8  
                                    ISO 12925-1

PERFORMANCES            AIST 224

**GEAR SY 460** répond aux exigences :

- ISO 6743-6 catégorie L-CKT
- ISO TR 3498 catégorie L-CKT
- AIST 224
- AGMA 9005-F16 (AS)
- DIN 51517 Part 3 : 2004-01
- David Brown S1.53.101

**GEAR SY 460** est utilisé pour le premier remplissage des réducteurs Leroy-Somer.

### PROPRIÉTÉS

Densité à 20°C	ISO 12185	0.906
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	487.0 cSt
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	54.4 cSt



## MOTULTECH GEAR SY 460

Huiles synthétiques pour engrenages  
PAO

Indice de viscosité	ASTM D2270	177.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-30.0 °C
Cotation lame de cuivre	NTF M 07105	1b
Point éclair	ASTM D92	234.0 °C