

MOTUL GEAR SYNT TDL 75W-90

Lubrifiant pour les transmissions fortement chargées et les services à longue durée de vidange
Lubrifiant longue durée pour transmissions, boîtes de vitesses et ponts
100% Synthétique

CONSEILS D'UTILISATIONS

GEAR SYNT TDL 75W-90 est un lubrifiant longue durée pour transmissions, boîtes de vitesse et ponts.

PERFORMANCES

Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höheren Temperaturen.
Vermindert die Getriebegeräusche
Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß
Vermeidet Korrosion und schäumt nicht

RECOMMANDATIONS

Intervalles de vidange : se référer aux recommandations du constructeur et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	75W-90
Densité à 20°C		0.866
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	105.0 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	15.7 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	158.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
Point éclair	ASTM D92	202.0 °C / 381.0 °F

Lubrifiant pour les transmissions fortement chargées et les services à longue durée de vidange
Lubrifiant longue durée pour transmissions, boîtes de vitesses et ponts
100% Synthétique

NORMES	
API	GL-4, GL-5, MT-1
MIL-L	2105 D
MIL-PRF	-2105E
SAE	J2360
SCANIA	ST0 2:0 A (Transmission)
VOLVO	Transmission oil 97312
OE - PERFORMANCE	
EATON	Europe Transmissions
MACK	GO-J
MAN	341 Types Z2 / E2, 342 Type M3
MERCEDES-BENZ	MB 235.8
MERITOR	076-N
PRODUITS	
ARVIN	076-N
Eaton	Europe Transmissions
ZF	TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A under n° ZF000825