

Lubrifiant longue durée pour transmissions, boîtes de vitesses et ponts
100% Synthétique

CONSEILS D'UTILISATIONS

Spécialement développé pour les transmissions mécaniques travaillant sous forte charge et pour les services longue durée : MAN, SCANIA, ZF (Ecolite Ecomid, Ecosplit et AS-tronic 1 sans Intarder), ...

Toutes transmissions mécaniques, boîtes de vitesses synchronisées ou non, boîte/pont, boîte de transfert ou ponts hypoides sans glissement limité fonctionnant avec des chocs, sous fortes charges et vitesses de rotation faibles ou charges modérées et vitesses de rotation élevées.

PERFORMANCES

Lubrifiant "Extrême Pression" Synthétique pour protéger contre l'usure, pour une meilleure tenue à haute température et dans le temps.

Grade de viscosité 90 à chaud garantissant la tenue du film d'huile sous fortes charges et/ou hautes températures et permettant de réduire les bruits de fonctionnement.

Reste dans le grade 90 après le test de cisaillement KRL 20 heures demandé par la norme SAE J306.

Pouvoir lubrifiant très élevé pour diminuer les frottements.

Grande fluidité à basse température permettant un passage des vitesses à froid très facile.

Très grande facilité d'engagement des vitesses.

Compatible avec tout type de joints et matériaux utilisés dans les boîtes de vitesses.

Anti-corrosion, Anti-mousse.

RECOMMANDATIONS

Intervalles de vidange : se référer aux recommandations du constructeur et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	75W-90
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.866

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -

motul.com



MOTUL GEAR SYNT TDL 75W-90

**Lubrifiant longue durée pour transmissions, boîtes de vitesses
et ponts
100% Synthétique**

Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	105.0 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	15.7 mm²/s
Indice de viscosité	ASTM D2270	158.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-51.0 °C / -60.0 °F
Point éclair	ASTM D92	202.0 °C / 381.0 °F

**Lubrifiant longue durée pour transmissions, boîtes de vitesses
et ponts
100% Synthétique**

NORMES	
API	GL-4, GL-5, MT-1
MIL-L	2105 D
MIL-PRF	-2105E
SAE	J2360
SCANIA	ST0 2:0 A (Transmission)
VOLVO	Transmission oil 97312
ZF	TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A under n° ZF000825
OE - PERFORMANCE	
EATON	Europe Transmissions
MACK	GO-J
MAN	341 Types Z2 / E2, 342 Type M3
MERCEDES-BENZ	MB 235.8
MERITOR	076-N
PRODUITS	
ARVIN	076-N
Eaton	Europe Transmissions