



GEAR SYNT TDL 75W-90

Fully Synthetic

DESCRIPTION

Трансмiсійна олива для високонавантажених трансмісій з подовженим між-мінним інтервалом.

ПЕРЕВАГИ

- Повністю синтетична олива для екстремального тиску та ефективного захисту від зношування, кращої стійкості при високій температурі та більш тривалого терміну експлуатації.
- Клас в'язкості SAE 90 забезпечує високу стійкість при підвищених температурах та знижує шумність роботи.
- Залишається в класі в'язкості SAE 90 після 20-ти годин тесту KRL, згідно вимогам стандарту SAE J 306.
- Дуже висока мастильна здатність, знижує коефіцієнт тертя та зношування.
- Зберігає текучість в умовах низьких температур, що полегшує перемикання передач в непрогрітій коробці передач.
- Забезпечує легкість перемикання передач.
- Сумісна з усіма типами ущільнень та кольоровими металами які використовуються в конструкції коробок передач.
- Володіє антикорозійними, протипінними властивостями

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS	METHOD	GEAR SYNT TDL 75W90
Клас в'язкості	SAE J 300	75W-90
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.866
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	105,0 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	15,7 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	158,0
Початок кристалізації	ASTM D97	-51,0 °C / -60,0 °F
Температура спалаху	ASTM D92	202,0 °C / 381,0 °F



STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

GEAR SYNT TDL 75W90 meets the following standards:

- API - GL-5 / GL-4 / MT-1
- MIL-PRF - -2105E
- MIL-L - 2105 D
- SAE - J2360

GEAR SYNT TDL 75W90 received approvals from:

- SCANIA - ST0 2:0 A (Transmission)
- VOLVO - Transmission oil 97312
- ZF - TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A під n° ZF000825

GEAR SYNT TDL 75W90 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:

- MERITOR - 076-N
- ARVIN - 076-N
- EATON - Europe Transmissions
- MACK - GO-J
- MAN - 342 Type M3
- MAN - 341 Types Z2 / E2
- MERCEDES-BENZ - MB 235.8

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: обирається у відповідності до рекомендацій виробника техніки і може бути зміненим з огляду на умови експлуатації транспортного засобу.

IMPORTANT NOTICE

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the environment.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.