

HD Schaltgetriebeöl
HD Schaltgetriebeöl
Synthese-Technologie

ANWENDUNGSHINWEISE

Speziell entwickelt für NKW-Schaltgetriebe, die unter hoher Last und verlängerten Wechselintervallen laufen: DAF, IVECO, MAN, VOLVO, EATON und ZF mit oder ohne Retarder... Besonders empfohlen für ZF-LKW-Getriebe, die einen freigegebenen Schmierstoff ZF TE-ML 01L oder 02L benötigen. Geeignet auch für Getriebe und Getriebe/Differenzial ohne Sperrdifferential, die unter mäßiger Belastung und Drehzahl betrieben werden oder Verteilergetriebe, mechanische Getriebe ohne Hypoidgetriebe, Untersetzungsgetriebe, die unter mäßiger bis schwerer Belastung und Drehzahl betrieben werden.

PERFORMANCE

Plně syntetický olej vybavený přísadami „EP - extrémní tlak“ pro účinnou ochranu proti opotřebení. Vysoce výkonný syntetický převodový olej pro lepší odolnost při vysokých teplotách a delší životnost. Zůstává ve viskozitní třídě 80 po 20 hodinách smykové zkoušky KRL podle požadavku normy SAE J306 pro převodové oleje. Velmi vysoký mazací výkon, který snižuje tření a opotřebení. Viskozitní třída 80 při vysoké teplotě snižuje odpor převodovky. Kapalina při nízké teplotě umožňuje snazší řazení rychlostních stupňů, když je převodovka studená. Menší úsilí potřebné k řazení řadicí páky. Vhodný pro jakýkoli typ těsnění a žlutý materiál používaný v konstrukci převodovky. Vlastnosti proti korozi a pění.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 300	75W-80
Dichte bei 20°C		0.856
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	58.9 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	9.7 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D2270	149.0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



MOTUL GEAR SYNTH XD 75W-80

HD Schaltgetriebeöl
HD Schaltgetriebeöl
Synthese-Technologie

Pourpoint	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F



MOTUL GEAR SYNTH XD 75W-80

HD Schaltgetriebeöl
HD Schaltgetriebeöl
Synthese-Technologie

STANDARDS	
API	GL-4
ZF	TE-ML 01L N° ZF001987, TE-ML 01L N° ZF001987, TE-ML 01L N° ZF001987, TE-ML 02L, TE-ML 02L, TE-ML 02L, TE-ML 16K, TE-ML 16K, TE-ML 16K
OE-PERFORMANCE	
DAF	
EATON	Manual Transmission
IVECO	18-1807 MGS1
MAN	341 Type E3, 341 Type Z4 (ex-MAN 341 SL+)
RENAULT TRUCKS	RENAULT
VOLVO	Transmission Oil 97307
PRODUKTE	
Eaton	Manual Transmission

