



MOTUL GEAR SYNTH XD 75W-80

Lubricante para Transmisiones Manuales de Vehículos Pesados
Lubricante para Transmisiones Manuales de Vehículos Pesados
100% Sintético

USO

GEAR SYNTH XD 75W-80 es un lubricante 100% sintético para transmisiones manuales de servicio pesado que trabajan bajo cargas elevadas y periodos de mantenimientos prolongados.

PRESTACIONES

NORMAS	API GL-4
HOMOLOGACIONES	ZF TE-ML 01L según N° ZF001987 ZF TE-ML 02L ZF TE-ML 16K
PRESTACIONES	EATON Manual Transmission, IVECO 18-1807 MGS1, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z4 (ex-MAN 341 SL+), RENAULT TRUCKS RENAULT, VOLVO Transmission Oil 97307

Plně syntetický olej vybavený přísadami „EP - extrémní tlak“ pro účinnou ochranu proti opotřebení. Vysoce výkonný syntetický převodový olej pro lepší odolnost při vysokých teplotách a delší životnost. Zůstává ve viskozitní třídě 80 po 20 hodinách smykové zkoušky KRL podle požadavku normy SAE J306 pro převodové oleje. Velmi vysoký mazací výkon, který snižuje tření a opotřebení. Viskozitní třída 80 při vysoké teplotě snižuje odpor převodovky. Kapalina při nízké teplotě umožňuje snazší řazení rychlostních stupňů, když je převodovka studená. Menší úsilí potřebné k řazení řadicí páky. Vhodný pro jakýkoli typ těsnění a žlutý materiál používaný v konstrukci převodovky. Vlastnosti proti korozi a pění.

RECOMENDACIONES

Mantenimientos: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	75W-80
---------------------	-----------	--------

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL GEAR SYNTH XD 75W-80

Lubricante para Transmisiones Manuales de Vehículos Pesados
Lubricante para Transmisiones Manuales de Vehículos Pesados
100% Sintético

Densidad a 20 °C		0.856
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	58.9 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	9.7 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	149.0
Punto congelación	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F