

**Lubrifiant pour boîtes de vitesses Poids Lourds**  
**Lubrifiant pour boîtes de vitesses Poids Lourds**  
**Fully Synthetic**

## CONSEILS D'UTILISATIONS

**GEAR SYNTH XD 75W-80** est un lubrifiant Fully Synthetic pour boîtes de vitesse mécaniques poids lourds soumises à de fortes charges et services de longue durée.

## PERFORMANCES

Plně syntetický olej vybavený přísadami „EP - extrémní tlak“ pro účinnou ochranu proti opotřebením. Vysoce výkonný syntetický převodový olej pro lepší odolnost při vysokých teplotách a delší životnost. Zůstává ve viskozitní třídě 80 po 20 hodinách smykové zkoušky KRL podle požadavku normy SAE J306 pro převodové oleje. Velmi vysoký mazací výkon, který snižuje tření a opotřebením. Viskozitní třída 80 při vysoké teplotě snižuje odpor převodovky. Kapalina při nízké teplotě umožňuje snazší řazení rychlostních stupňů, když je převodovka studená. Menší úsilí potřebné k řazení řadicí páky. Vhodný pro jakýkoli typ těsnění a žlutý materiál používaný v konstrukci převodovky. Vlastnosti proti korozi a pění.

## RECOMMANDATIONS

Vidanges : Selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

## PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	75W-80
Densité à 20°C		0.856
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	58.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.7 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	149.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Point éclair	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F

**Lubrifiant pour boîtes de vitesses Poids Lourds**  
**Lubrifiant pour boîtes de vitesses Poids Lourds**  
**Fully Synthetic**

NORMES	
API	GL-4
ZF	TE-ML 01L sous N° ZF001987, TE-ML 01L sous N° ZF001987, TE-ML 01L sous N° ZF001987, TE-ML 02L, TE-ML 02L, TE-ML 02L, TE-ML 16K, TE-ML 16K, TE-ML 16K
OE - PERFORMANCE	
DAF	
EATON	Manual Transmission
IVECO	18-1807 MGS1
MAN	341 Type E3, 341 Type Z4 (ex-MAN 341 SL+)
RENAULT TRUCKS	RENAULT
VOLVO	Transmission Oil 97307
PRODUITS	
Eaton	Manual Transmission